

## TECHNISCHE DATEN UND ZUBEHÖR RESCUECHARGER IN 1X12A - 1X20A - 1X35A



RescueCharger	1 x 12 A	1 x 20 A	1 x 35 A
Artikel Nr. mit PlugIn	705600	706200	705000
Hauptspannung VAC	230 V/50-60	230 V/50-60	230 V/50-60
Arbeitstemperatur	-35 bis + 50 °C	-35 bis + 50 °C	-35 bis + 50 °C
Ladepannung* S1 VDC	14,4	14,4	14,4
Schwimmerspannung S2 VDC	13,5	13,5	13,5
Ladestrom A	12	20	35
empf. Batterie Größe max. Ah	150	250	600
IP Klasse	44	44	44
Gewicht kg	1	1,5	2
Größe L x B x H mm	138 x 98 x 53	182 x 98 x 53	200 x 98 x 53

RescueCharger Zubehör	
706483	2 m Ladekabel 20 A
706484	4 m Ladekabel 20 A
706485	6 m Ladekabel 20 A
705099	2 m Ladekabel 35 A
705147	4 m Ladekabel 35 A
705159	6 m Ladekabel 35 A
715160	8 m Ladekabel 35 A
705294	5 m Fernbedienung 1x20A,1x35A
705295	10 m Fernbedienung 1x20A,1x35A
705296	20 m Fernbedienung 1x20A,1x35A
705297	25 m Fernbedienung 1x20A,1x35A
705463	Verbindungs Schuko Stecker